

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_RASCH 5W-30




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло. Максимальная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла. Идеальное давление масла при любых условиях эксплуатации. Отличная текучесть при больших нагрузках в широком температурном диапазоне. Облегченный запуск двигателя при низких температурах.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
GM-LL-A-025 (B-040-2095)
GM-LL-B-025 (B-040-2098)
MB 229.5, 229.3
BMW Longlife-01
RENAULT RN 0700/0710
VW 502.00/505.00



Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.851 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	63.3 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	11.2 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	172 ISO 2909
Температура застывания	-43°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	235°C EN ISO 2592
Щелочное число	10.0 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	1.0 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.